

# Vergelijking Easiway reinigingsproducten

PlastiSolv 800 en 842 zijn vooral bedoeld voor reiniging aan de pers. EasiSolv 991, 630 en 701N zijn hoofdzakelijk reclaimproducten die met water worden afgespoeld.

| Eigenschap                      | PlastiSolv 800         | PlastiSolv 842      | EasiSolv 991                     | EasiSolv 630                       | EasiSolv 701N               |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Hoofdgebruik                    | On-press cleaner       | On-press cleaner    | Screen wash                      | Ink remover                        | Screen wash + stain remover |
| Plastisol                       | Ja                     | Ja                  | Ja                               | Ja                                 | Ja                          |
| Waterbased ink                  | Niet primair           | Niet primair        | Ja                               | Ja                                 | Niet primair                |
| UV / solvent ink                | Ja                     | Niet primair        | Ja                               | Ja                                 | Ja                          |
| Tijdens productie / kleurwissel | Ja                     | Ja - zeer geschikt  | Nee                              | Nee                                | Niet primair                |
| Screen reclaim                  | Beperkt                | Beperkt             | Ja                               | Ja                                 | Ja                          |
| Met water afspoelen             | Nee                    | Nee                 | Ja                               | Ja                                 | Ja                          |
| Verdamping                      | Relatief snel          | Zeer snel           | Langzamer                        | Langzamer                          | Langzamer                   |
| Ontvetter ingebouwd             | Nee                    | Nee                 | Surfactants                      | Ja                                 | Ja                          |
| Stain / ghost remover           | Nee                    | Nee                 | Beperkt                          | Nee                                | Ja                          |
| Machinegebruik                  | Ja                     | Ja / parts washer   | Ja                               | Ja - zeer geschikt                 | Mogelijk                    |
| Handmatig                       | Ja                     | Ja                  | Ja                               | Ja                                 | Ja                          |
| Sterkste punt                   | Economische press wash | Snelle kleurwissels | Veilige, veelzijdige screen wash | Ink removal / automatische machine | Veelzijdige reclaim cleaner |

Praktische selectie voor plastisolklanten: **842** voor snelle reiniging en kleurwissels aan de pers; **630** voor krachtige ink removal bij reclaim; **701N** voor een grondige, multifunctionele reclaimbehandeling met stain removal en ontvetting.

# Technische vergelijking

Waarden uit de meest recente beschikbare officiële TDS- en SDS-fiches van Easiway. 'Niet bepaald' betekent dat Easiway geen meetwaarde publiceert.

| Technische parameter               | PlastiSolv 800                                                                  | PlastiSolv 842                                                                          | EasiSolv 991                                                                   | EasiSolv 630              | EasiSolv 701N                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uiterlijk                          | Helder, kleurloos                                                               | Helder, kleurloos tot lichtgeel                                                         | Helder                                                                         | Helder tot lichtgeel      | Helder geel                                                                                     |
| Geur                               | Citrus                                                                          | Citrus                                                                                  | Mild                                                                           | Mild floraal              | Mild solvent                                                                                    |
| pH                                 | Niet van toepassing                                                             | Niet van toepassing                                                                     | Niet watergedragen; neutraal                                                   | Niet bepaald              | Niet van toepassing                                                                             |
| Soortelijk gewicht bij 20 C        | 0,79                                                                            | 0,80                                                                                    | 1,03                                                                           | 1,011                     | 1,03                                                                                            |
| VOC                                | 790 g/l                                                                         | 800 g/l                                                                                 | 814 g/l                                                                        | 279 g/l                   | 919 g/l*                                                                                        |
| Vlampunt                           | 62 C                                                                            | 61 C                                                                                    | >93 C / >200 F                                                                 | >98,9 C                   | >93 C / >200 F*                                                                                 |
| Dampspanning bij 20 C              | 1,0 mmHg                                                                        | 0,5 mmHg                                                                                | Geen data                                                                      | Niet bepaald              | 0,08 mmHg                                                                                       |
| Kookpunt                           | >175 C                                                                          | >175 C                                                                                  | Niet bepaald                                                                   | Niet bepaald              | Geen data                                                                                       |
| Viscositeit                        | <10 cP                                                                          | <10 cP                                                                                  | Niet bepaald                                                                   | Niet bepaald              | <10 cP                                                                                          |
| Oplosbaarheid in water             | Onoplosbaar                                                                     | Onoplosbaar                                                                             | Wateroplosbaar volgens TDS; SDS vermeldt onoplosbaar**                         | Mengbaar                  | Niet oplosbaar                                                                                  |
| NFPA: gezondheid / brand / reactie | 1 / 2 / 0                                                                       | 1 / 2 / 0                                                                               | 2 / 1 / 0                                                                      | 1 / 1 / 0                 | 2 / 1 / 0                                                                                       |
| Belangrijkste SDS-waarschuwingen   | Brandbaar; aspiratiegevaar; huidirritatie/-sensibilisatie; sufheid/duizeligheid | Brandbaar; aspiratiegevaar; huid- en oogirritatie; sensibilisatie; sufheid/duizeligheid | Schadelijk bij inslikken; huid- en ernstige oogirritatie; sufheid/duizeligheid | Oogirritatie              | Aspiratiegevaar; ernstig oogletsel; luchtwegirritatie; langdurige CNS-schade; aquatisch toxisch |
| Praktische verdamping              | Snel                                                                            | Zeer snel                                                                               | Traag / lage vluchtigheid                                                      | Traag / lage vluchtigheid | Zeer traag / lage vluchtigheid                                                                  |

\* Voor 701N wijkt de oudere TDS af (VOC 910 g/l, vlampunt >91 C, soortelijk gewicht 1,01 en pH 1-2). Hierboven staan de recentere SDS-waarden: 919 g/l, >93 C, 1,03 en pH niet van toepassing. \*\* Voor 991 spreken de officiële documenten elkaar tegen: de TDS noemt het product wateroplosbaar, terwijl de SDS 'insoluble' vermeldt. Voor verkoopdocumentatie is schriftelijke bevestiging van Easiway aanbevolen.

Bronnen: officiële Easiway Technical Data Sheets en Safety Data Sheets, geraadpleegd 14 september 2026. Veiligheidsinformatie is samengevat; raadpleeg altijd de volledige, lokaal geldende SDS voor gebruik, opslag, transport en persoonlijke bescherming.